

吊物機構仕様一覧 (全て電動バトンです)

◆スノコまでの高さ=約24.5m ◆バトンとびきり=約23m
◆バトン径=48mm ◆バトン間口=22.4m

名称	耐荷重 (kg)	メモリ (上限下限の2点)	速度	備考
プロサス	500	○	6秒/m	
緞帳	-	-	6.7~0.8秒/m	最速11秒。
暗転幕	-	○	6.7~0.8秒/m	
引割緞帳	-	-	10~1秒/m	開閉は電動です。
バトン1	400	○	20~2秒/m	
バトン2 (袖幕1)	400 (200)	-	6秒/m	()内の数値は幕の重量です。開閉は手引きです。 丈11.5m (約38尺)
1ボーダー (文字幕1共吊)	400	○	6秒/m	
1サス	1200	○	6秒/m	
バトン3	400	○	20~2秒/m	
バトン4	400	○	20~2秒/m	
バトン5 (文字幕2)	400 (100)	-	6秒/m	()内の数値は幕の重量です。
バトン6 (中割幕1)	400 (300)	-	6秒/m	()内の数値は幕の重量です。開閉は手引きです。 丈10.5m (約35尺)
2ボーダー (スクリーン文字幕3)	230	○	6秒/m	300インチ (W6760×H3750)
バトン7	400	○	20~2秒/m	
2サス	1200	○	6秒/m	
バトン8 (天井反射板)	400	-	6秒/m	天反共用のため、他バトンより間口が短いです。 バトン間口13m。
バトン9	400	○	20~2秒/m	
バトン10	400	○	20~2秒/m	
バトン11 (文字幕4)	400 (100)	-	6秒/m	()内の数値は幕の重量です。
バトン12 (中割幕2)	400 (300)	-	6秒/m	()内の数値は幕の重量です。開閉は手引きです。 丈10.5m (約35尺)
3サス	1200	○	6秒/m	
バトン13	400	○	20~2秒/m	松羽目常設のため、使用時は吊りかえ、及び原状復帰をお願いします。
バトン14	400	○	20~2秒/m	
バトン15	400	-	6秒/m	
バトン16 (袖幕2)	400 (300)	-	6秒/m	()内の数値は幕の重量です。開閉は手引きです。 丈11.5m (約38尺)
バトン17	400	-	6秒/m	
アッパー (文字幕5共吊)	70	○	6秒/m	
バトン18	400	-	6秒/m	
バック幕	-	-	6秒/m	
水平幕	-	-	6秒/m	

舞台禁止事項

※舞台床は基本的にクギ打ち禁止とします。ただし、地絣り等、やむをえない場合は相談に応じます。

※舞台床はビニールテープのみ使用可能とします。(要相談)